

LOCTITE 648 50ML SYLINDRISK LIM MOT VIBRASJON

Produktnummer: 181109

- Høy temperaturbestandighet
- Bevist at produktet tåler lett forurensning fra industrioljer
- Perfekt til å holde på plass deler med toleransepassing eller fast pasning
- Meget sterkt på alle metaller, inkluderte passive underlag (f.eks. rustfritt stål)

Loctite 648 – Sylindrisk fastsetting.

Utformet for liming av sylindriske monteringsdetaljer. Den har svært gode herdeegenskaper. Fungerer også på passive materialer og har svært gode høytemperateregenskaper og god oljebestandighet mot mindre forurensning i form av industrioljer. Ideell til limmontering av deler med bevegelig eller fast pasning. Næringsmiddelgodkjent iht. P1 NSF reg. nr.: 148350.

Spesifikasjoner:

- DVGW-godkjenning (EN 751-1): NG 5146C00236
- WRAS-godkjenning (BS 6920): 0808532
- Farge: Grønn
- Fluorescens: Ja
- Arbeidstemperaturintervall: -55°C til +180°C
- Skyvefasthet: > 25 N/mm²
- Tiksotropi: Nei
- Viskositet: 400 - 600 mPa·s
- Fikseringstid på stål: 3 min
- Maksimal diametral klaring: 0,15 mm



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	VIBRASJON
Type 4	0
Delelengde	0 mm

Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Størrelse	50ML

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=181109>