

LOCTITE 603 50ML SYLINDRISK LIM HØY OLJEBETSAND

Produktnummer: 183235

- Kraftig fastsettningsprodukt
- Spesialutviklet for sintreerte lagre
- Høy oljetoleranse

Loctite 603 – Sylindrisk fastsetting.

Høy styrke, lav viskositet, oljetolerant. Ypperlig til fastsetting av sylindriske deler med god pasning. Brukes på sylindriske deler der grundig avfetting ikke er mulig. Godkjent for bruk på lagre.

Spesifikasjoner:

- Næringsmiddelgodkjent iht. P1 NSF reg. nr: 123003
- Farge: Grønn
- Fluorescens: Ja
- Arbeidstemperaturintervall: -55°C til +150°C
- Skyvefasthet: > 22.5 N/mm²
- Tiksotropi: Nei
- Viskositet: 100-150 mPa·s
- Fikseringstid på stål: 8 min
- Maksimal diametral klaring: 0,1 mm

Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	OLJEBESTANDIG
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0

Bordiameter

0 mm

Diameter

0 mm

Neseradius

0 mm

Lengde

0 mm

Størrelse

50ML

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=183235>

