

TANNREIM 166XL037

Produktnummer: 184660

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldriingsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:

- Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Kontormaskinindustri
- Der eksakt kraftoverføring er nødvendig

Profil: XL

Pitch lengde: 152,40-1600,20 mm

Pitch lengde 1/10 (tommer): 60-630



Spesifikasjoner

Vekt	1.0 kg
Bredde/tykkelse	9.398 mm
Høyde	2.3 mm
Volum	1.0 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	TANNREIM
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	XL
Bredde ytre ring	0.0 mm

Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	83
Lengde	421.64 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=184660>