

TANNREIM 728L100

Produktnummer: 184733

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldriingsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:

- Synkron tranmisjon som ved tannhjuldrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Kontormaskinindustri
- Der eksakt kraftoverføring er nødvendig

Profil: L

Pitch lengde: 314,96-1524,00 mm

Pitch lengde 1/10 (tommer): 124-600



Spesifikasjoner

Vekt	1 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	TANNREIM
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	L
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	194
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=184733>