

SYNCHROBELT 1520 8M 20

Produktnummer: 185369

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldriingsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:


- Synkron tranmisjon som ved tannhjuldrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Mekanisk konstruksjon
- Tekstilmaskiner
- Håndverktøy
- Maskinkonstruksjon
- Pakkemaskiner

HTD: 8M

Pitch lengde: 288-4400 mm



Spesifikasjoner

Vekt	0.0 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.0 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispennning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0.0
Modul/profil	N/A

Tanning	N/A
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	N/A
Type 4	0.0
Lengde X dia	N/A
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Type 8	N/A
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Korning	N/A
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Type 7	N/A
Bordiameter	0.0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Lengde	0.0 mm
Størrelse	N/A

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=185369>