

KJERNEBOR Ø 40 X 30 HSSCO RQX

Produktnummer: 187361

ALFRA Rotabest - HSS Kjernebor RQX Coated. Kutte dybde 30 mm.
Weldon skaft: 19 mm, 2 drivflater.
Diameter: 40 mm.
Innvendig boring: 6,35 mm.
Stål kvalitet: Spesiell super høyhastighets stålkobolt, coated.
Polert seksjon: Med for-og etterkutter.

Egnet for: Alfra Rotabest, BDS, Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Universal, Nitto, Jancy, Hougen, Magtron, Promac, Rotabroach og alle andre magnetiske øvelser med Weldon skaft.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-----------|
| Vekt | 0.4 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.4 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | HSS |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 40.0 mm |
| Bortype | KJERNEBOR |

| | |
|--|--------|
| Borelengde | 30 |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=187361>