

PERMA FLEX SF01 60CC AUTOMATSMØRER

Produktnummer: 191940

Perma FLEX - det fleksible smøresystemet i to kompakte størrelser.

Fleksibel bruk - selv på smørepunkter med utfordrende krav.

perma FLEX er egnet for enkeltpunkt smøring i alle typer applikasjoner. Den oppfylder kravene i IP 68 (inntrenging av vann / forurensning) og fungerer pålitelig i ekstremt støvete og fuktige miljøer. Den kan dessuten brukes ved forskjellige temperaturer, også utendørs. Smøring kan stoppes hvis nødvendig. Tømmeperioden kan også justeres etter aktivering.

perma FLEX er en kompakt, klar til bruk smøresystemet, levert som en komplett enhet. Den kan brukes i forskjellige typer av anvendelser ved temperaturer som varierer fra -20°C til +60°C. Tømme periode er justerbar fra 1 til 12 mnd. Det nødvendige trykket kommer via en elektronisk styrt kjemisk reaksjon. Smørepunktet blir forsynt jevnt med nytt smøremiddel gjennom den valgte tømme periode. perma FLEX er tilgjengelig i størrelser 60 cm³ og 125 cm³.



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	GASSDREVET
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	FLEX
Kvalitet	UNIVERSALFETT
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0

Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Bruksområde	-20+60 C
Lengde	0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=191940>