

# TANNREIM 1400H150

Produktnummer: 192487

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldriingsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:

- Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Kontormaskinindustri
- Der eksakt kraftoverføring er nødvendig

Profil: H

Pitch lengde: 609,60-4318,00 mm

Pitch lengde 1/10 (tommer): 240-1700



## Spesifikasjoner

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Vekt               | 1.0 kg    |
| Bredde/tykkelse    | 38.1 mm   |
| Høyde              | 4.3 mm    |
| Volum              | 1.0 liter |
| Dimensjon          | 0.0       |
| Nøkkelvidde        | 0.0 mm    |
| kW                 | 0.0       |
| Innvendig diameter | 0.0 mm    |
| Utvendig diameter  | 0.0 mm    |
| Type               | TANNREIM  |
| Type 4             | 0.0       |
| Delelengde         | 0.0 mm    |
| Type 3             | 0.0       |
| Serie              | H         |
| Bredde ytre ring   | 0.0 mm    |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bredde indre ring</b>               | 0.0 mm    |
| <b>Type 2</b>                          | 0.0       |
| <b>Type 5</b>                          | 0.0       |
| <b>Bordiameter</b>                     | 0.0 mm    |
| <b>Diameter</b>                        | 0.0 mm    |
| <b>Neseradius</b>                      | 0.0 mm    |
| <b>Antall tenner/rader/deling/spor</b> | 280       |
| <b>Lengde</b>                          | 3556.0 mm |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=192487>