

# TANNREIM 210L050

Produktnummer: 195366

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldriingsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:

- Synkron tranmisjon som ved tannhjuldrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Kontormaskinindustri
- Der eksakt kraftoverføring er nødvendig

Profil: L

Pitch lengde: 314,96-1524,00 mm

Pitch lengde 1/10 (tommer): 124-600



## Spesifikasjoner

Vekt	1.0 kg
Bredde/tykkelse	12.7 mm
Høyde	3.6 mm
Volum	1.0 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispennning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0.0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0.0 mm

<b>Utvendig diameter</b>	0.0 mm
<b>Type</b>	TANNREIM
<b>Type 4</b>	0.0
<b>Lengde X dia</b>	N/A
<b>Delelengde</b>	0.0 mm
<b>Type 3</b>	0.0
<b>Serie</b>	L
<b>Metrisk/tomme</b>	N/A
<b>Kvalitet</b>	N/A
<b>Tekst</b>	N/A
<b>Type 8</b>	N/A
<b>Bredde ytre ring</b>	0.0 mm
<b>Bredde indre ring</b>	0.0 mm
<b>Korning</b>	N/A
<b>Type 2</b>	0.0
<b>Type 5</b>	0.0
<b>Type 7</b>	N/A
<b>Bordiameter</b>	0.0 mm
<b>Bortype</b>	N/A
<b>Borelengde</b>	N/A
<b>Diameter</b>	0.0 mm
<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	56
<b>Bruksområde</b>	N/A
<b>Tange/hull</b>	N/A
<b>Lengde</b>	533.4 mm
<b>Størrelse</b>	N/A

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=195366>