

# PERMA STAR SF04 LC 60CC UTSKIFTBAR PATRON

Produktnummer: 195511

I motsetning til Perma Star Vario (med batteripakke), leveres Perma Star Control med ekstern strøm via kabel. Driftsstatusen kan overføres til en PLC og evalueres. De to integrerte driftsmodusene TIME og IMPULSE tilbyr fleksibel bruk. I TIME-modus er utslipp av smøremiddel basert på driftstid. I IMPULS-modus blir en nøyaktig definert mengde gitt så snart spenningen tilføres. Perma Star Control består av en elektromekanisk drivenhet og en LC med 60, 120 eller 250 cm<sup>3</sup> smøremiddel. Den nødvendige modusen er satt på stasjonen. Smøringen er presis og temperatuurvhengig ved mottrykk opp til 6 bar.

SF = smørefett, SO = smøreolje

## Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	ELEKTROMEKANISK
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	STAR
Kvalitet	PRESISJONS FETT
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0



<b>Bordiameter</b>	0.0 mm
<b>Diameter</b>	0.0 mm
<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Bruksområde</b>	-20+60 C
<b>Lengde</b>	0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=19551>