

SYNCHROBELT 1350 5M 9

Produktnummer: 200152

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestadig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldriingsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:


- Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Mekanisk konstruksjon
- Tekstilmaskiner
- Håndverktøy
- Maskinkonstruksjon
- Pakkemaskiner

HTD: 5M

Pitch lengde: 225-2000 mm



Spesifikasjoner

Vekt	0.0 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.0 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm

Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=200152>