

LOCTITE 577 TUBE 50ML

GJENGETETNINGSMIDDEL MIDDELS

Produktnummer: 204045

LOCTITE® 577

Er utformet for låsing og tetting av metallrør og rørdeler i tillegg til andre gjengede montasjer. Produktet gir hurtig tetting mot lavt trykk til metallrør og tilbehør. Produktet vil ikke sige, krympe eller fragmentere. Produktet har meget god kjemisk og termisk motstandsdyktighet, og gir redusert migrering av flytende produkt etter påføring.

- Utmerket kjemikaliebestandighet.
- Hurtig tetning mot lavt trykk.
- Egnet på alle metaller.
- Universalt gjengetetningsmiddel med middels styrke for tetting av metallgjenger.
- Låser koblingen mot vibrasjonsindusert løsriving og andre spenninger.
- Enkel påføring.
- Herder på aktive og inaktive metaller.
- DVGW-godkjenning (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312.



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	GROVGJENGER
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0

Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Størrelse	50ML

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=204045>