

# DRILL 1/2" CP-1117P32 ATEX/EX

Produktnummer: 208063

Trykkluftdrill i robust utførelse med oppbygging i eksos og rundt chuck som gjør den egnet for bruk i EX-områder. Kraftig motor på hele 750W gir brukeren en kraftig drill som utfører arbeidsoppgaven på en rask og god måte. Kåpen rundt chucken beskytter mot utilsiktet gnist/fare for gnist og eksosporten på motoren forhindret potensielt gassholdig luft å trenge inn i bormaskinens motor.

## CP1117P32 drill ATEX.

- Fri hastighet: 3200 rpm
- Motorkraft: 750 W
- Chuckstørrelse: 10 mm
- Lengde: 210 mm
- Vekt: 0,99 kg



## Spesifikasjoner

Vekt	0.3 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor

0

Lengde

0.0 mm

Model	Q1716 (100) (preprod)
Part number	491800000
Material description	40CrMo4
ISO 4287 surface	Rz 7
Average air consumption	200 l/min
Max. air pressure	6/10/15/20/25 bar
Clutch capacity	10 Nm
Clutch response time	
Flow speed	6000 rpm
Flow speed at 1000 rpm	100 l/min
Length	270 mm
Max. bore size	50 mm
Max weight	6.98 kg
Material	40CrMo4
Booth Floor	60 dB(A)
Booth pressure	80 dB(A)
Max torque	6.4 Nm
Clutch	40 Nm
Maximal RPM	1000/2000/3
Maximal velocity (m)	1000'

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=208063>