

# DRILL 1/2" CP-1117P26 ATEX/EX

Produktnummer: 208064

Trykkluftdrill i robust utførelse med oppbygging i eksos og rundt chuck som gjør den egnet for bruk i EX-områder. Kraftig motor på hele 750W gir brukeren en kraftig drill som utfører arbeidsoppgaven på en rask og god måte. Kåpen rundt chucken beskytter mot utilsiktet gnist/fare for gnist og eksosporten på motoren forhindret potensielt gassholdig luft å trenge inn i bormaskinens motor.

## CP1117P26 drill ATEX.

- Fri hastighet: 2600 rpm
- Motorkraft: 750 W
- Chuckstørrelse: 10 mm
- Lengde: 210 mm
- Vekt: 0,99 kg



## Spesifikasjoner

Vekt	0.3 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor

0

Lengde

0.0 mm

Model	OPT 8100 (A400)
Platt størrelse	63 x 100 x 20
Antall av kompartimenter	4 kompart
Antall elektroder/plate	104"
Antall rader av kompartimenter	200 rader
Max. arbeidsområde	470x150x15 mm
Chokk ledighet	10 mm
Code i sprøttene	
Platt tykkelse	2000 µm
Platt tykkelse av kompartimenter	100 µm
Lengde	100 mm
Max. hull bredde	70 mm
Nett spenning	0-50 Vpp
Platttype	104" x 100"
Spenningsnivå	0-400 V
Spenningsnivå	0-400 V
Max. lengde	6.5 m
Spenningsnivå	0-50 Vpp
Spenningsnivå	0-400 Vpp
Spenningsnivå (H)	1.2 m

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=208064>