

# SYNCHROBELT 486 3M 9

Produktnummer: 208391

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldringsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:


- Synkron tranmisjon som ved tannhjuldrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Mekanisk konstruksjon
- Tekstilmaskiner
- Håndverktøy
- Maskinkonstruksjon
- Pakkemaskiner

HTD: 3M

Pitch lengde: 111-1569 mm



## Spesifikasjoner

Vekt	0.0 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.0 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm

<b>Bredde indre ring</b>	0.0 mm
<b>Type 2</b>	0.0
<b>Type 5</b>	0.0
<b>Bordiameter</b>	0.0 mm
<b>Diameter</b>	0.0 mm
<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Lengde</b>	0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=208391>