

PERMA ULTRA SF01 LC 1000CC UTSKIFTBAR PATRON

Produktnummer: 224444

Perma Ultra er et bluetooth-tilkoblet helautomatisk smøresystem, uavhengig av temperatur og mottrykk med en veldig presis utslipp. Med tre patronstørrelser, trykkoppbygging til 50 bar og muligheter for ukentlige og månedlige tidsinnstillinger, er Perma Ultra et ekstremt allsidig og dyktig smøresystem som passer til et bredt spekter av applikasjoner som krever høye smørehastigheter.

Perma Ultra er et robust og kraftig smøresystem uavhengig av temperatur og mottrykk. Tre patronstørrelser (500, 750 eller 1000 cm³) gjør Perma Ultra ideell i applikasjoner som krever en større mengde smøremiddel. Den sterke pumpemotoren genererer et trykk på hele 50 bar, noe som gjør den spesielt egnet for installasjon med lengre rørledninger eller for bruk i streng kulde. Lengre rør sikrer tilgang til vanskelig tilgjengelige smørepunkter utendørs så vel som innendørs og bidrar samtidig til en trygg arbeidsplass. Eksempler på bruksområder er dragtransportører, vibrasjonsmatere, roterende ovner og beltetransportører.

Bluetooth-funksjoner - Gir enkel håndtering med Perma Connect app

- Bluetooth-funksjonalitet er standard
- Økt sikkerhet på arbeidsplassen
- Sanntidsfunksjonsstatus

Arbeidstrykk opp til 50 bar

- Fordel med høytrykkskapasitet i f.eks. applikasjoner med høyt mottrykk eller hvor lange linjer er nødvendig

Pålitelig funksjon mellom -40 °C og +60 °C

- Universell bruk både i streng kulde og på steder med høye omgivelsestemperaturer

Fjernmontering

- Tilbyr flere alternative monteringsløsninger
- Økt sikkerhet på arbeidsplassen når enheten kan plasseres på et trygt og lettere tilgjengelig sted

Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med innstillingsknapp



- Enkel innstilling med én knapp
- Nøyaktige innstillinger forhindrer under- eller oversmøring

Innstillinger

- Sjenerøse innstillingsmuligheter bidrar til å forlenge serviceintervallene

Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	ELEKTROMEKANISK
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	ULTRA
Kvalitet	UNIVERSALFETT
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Bruksområde	-20+60 C
Lengde	0.0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=224444>