

B707A13000FBG KC7315

Produktnummer: 2450345

D1 = 13,00 mm
L = 107,00 mm
L3 = 60,00 mm
L4 = 43,00 mm
LS = 45,00 mm
D = 14,00 mm

B707 FBG

- 180° flatbunnsbor med gjennomgående kjølevæske.

- SC-bor som kombinerer to operasjoner i en:

- 1) Eliminerer 180° endefres ved flatbunnsboring eller ved klargjøring av en skrå eller buet overflate for boring.

- 2) Boret går med normale borparametere for solid hardmetall.

- Unik FB-borepunktdesign med to effektive skjærekanten over midten muliggjør høye matehastigheter.

- Skaper et ekte flatbunnsborepunkt fra O.D til senter.


- Landdesign med fire marginer forbedrer hullets retthet og rundhet og gir god innretting, selv ved boring av krysshull.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-----------------|
| Vekt | 0.1674 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.05 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | FULL HARDMETALL |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 13.0 mm |
| Bortype | B707 |

| | |
|--|--------|
| Borelengde | 3XD |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=2450345>