

B707A12500FBG KC7315

Produktnummer: 2885009

D1 = 12,50 mm
L = 107,00 mm
L3 = 60,00 mm
L4 = 43,00 mm
LS = 45,00 mm
D = 14,00 mm

B707 FBG


- 180° flatbunnsbor med gjennomgående kjølevæske.
- SC-bor som kombinerer to operasjoner i en:
 - 1) Eliminerer 180° endefres ved flatbunnsboring eller ved klargjøring av en skrå eller buet overflate for boring.
 - 2) Boret går med normale borparametere for solid hardmetall.
- Unik FB-borepunktdesign med to effektive skjærekanten over midten muliggjør høye matehastigheter.
- Skaper et ekte flatbunnsborepunkt fra O.D til senter.
- Landdesign med fire marginer forbedrer hullets retthet og rundhet og gir god innretting, selv ved boring av krysshull.



Spesifikasjoner

Vekt	0.1624 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	FULL HARDMETALL
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	12.5 mm
Bortype	B707

Borelengde	3XD
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=2885009>