

# B731A05000HP KCPK15

Produktnummer: 4175271

D1 (Bordiameter) = 5,00 mm.  
 L (Totallengde) = 79,00 mm.  
 SDL1 (Lengde kuttet diameter) = 12,9820 mm.  
 L3 (Fløytelengde) = 28,70 mm.  
 L4 (Maksimal boreddybde) = 18,81 mm.  
 L5 (Borepunkt lengde) = 0,9430 mm.  
 LS (Skaft) = 36,00 mm.  
 D = 8,00 mm.



HP Beyond-trinnbor med gjennomgående kjølevæske for stål og jern.

Applikasjonsspesifikk SC-bor som tilbyr en engangsløsning i stål og jern i tradisjonelle tappestørrelser for å redusere syklustiden og øke produktiviteten.

HP-punkt muliggjør høye matehastigheter ved progressiv skråvinkel.

KCPK15™ Beyond grade er et flerlags, TiAlN-basert belegg med høy varmhårdhet som muliggjør høye skjærehastigheter, selv i MQL-applikasjoner.

Den høypolerte overflaten sikrer overlegen sponevakuering selv når lavtrykkskjølevæske påføres.

## Spesifikasjoner

Vekt	0.044 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	FULL HARDMETALL
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	5 mm
Bortype	B731

<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=4175271>