

SANDBLÅSEKABINETT SSK 3.1

Produktnummer: 210592

BESKRIVELSE

- Egnet til ulike sprengningsmaterialer, f.eks. kvarts, glasskule, plastkule, etc.
- Ideell for rengjøring, rustfjerning eller malingsfjerning av metalleder av alle slag, f.eks. motordeler, beslag, skilt, hus, felger, hengsler
- Arbeidshansker av høy kvalitet laget av lateks er godt festet til huset
- Optimalt syn og arbeidssikkerhet under bearbeiding av arbeidsstykker takket være linsen med pålimt beskyttelsesfolie
- Støvfritt arbeid på grunn av omkretstetninger på deksel og dørkarm
- Stabilt oppbevaringsgitter tillater legging av arbeidsstykker i kabinen
- Med avløpsåpning for bytte av sprengningsmateriale
- Sugerør for sprengningsmaterialet festet til bunnen av oppsamlingsbeholderen
- Med trykklufttilkobling på utsiden
- Glassperleblåsing, korundblåsing, silisiumkarbid, plastblåsing osv. kan brukes



Romfasiliteter:

- Meget stor, oppoveråpnende frontklaff med gassfjærer for rask og enkel lasting og lossing
- Integreert avsugssystem med utskiftbart luffilter
- Sprengepistol uten fingeravtrekker - Luftstrømskontroll via fotpedal
- To lysstoffrør (230 volt), i separat hus med beskyttelsesskjerm og utskiftbar beskyttelsesfolie, inkludert fem erstatningsfolier
- Lysbryter med dobbel funksjon: Eksos- og kabinbelysning slås av og på samtidig
- Regulering av arbeidstrykk via trykkregulator med manometer

Spesifikasjoner

| | |
|------|------|
| Vekt | 5 kg |
|------|------|

| | |
|--------------------|---------|
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 5 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 0 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |



| Utmattingsparametre | enhet | verdi |
|---------------------|-------|-------|
| Utmattingskapasitet | kg | 50 |
| Utmattingshøyde | mm | 1000 |
| Utmattingsbredde | mm | 800 |
| Utmattingsdybde | mm | 300 |
| Utmattingsvekt | kg | 15 |
| Utmattingsmateriale | mm | 304 |
| Utmattingsisolering | mm | 50 |
| Utmattingsstrøm | A | 10 |

| Dimensjoner | enhet | verdi |
|---------------------|-------|-------|
| Utmattingshøyde | mm | 1000 |
| Utmattingsbredde | mm | 800 |
| Utmattingsdybde | mm | 300 |
| Utmattingsvekt | kg | 15 |
| Utmattingsmateriale | mm | 304 |
| Utmattingsisolering | mm | 50 |
| Utmattingsstrøm | A | 10 |

| Utmattingsdata | enhet | verdi |
|---------------------|-------|-------|
| Utmattingsmateriale | mm | 304 |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=210592>