

MOMENTNØKKELE 60-300NM 74WR-300

Produktnummer: 211938

- Slitesterk mekanisme med over 100 000 sykluser innenfor toleransene
- Rask skalajustering gjør innstillingen enklere og raskere
- TIMESTRIP Visuell angivelse som viser at det er på tide å recalibrere nøkkelen. Kan stilles inn på 3, 6, 9 eller 12 måneder
- Stor dobbel skala i Nm/ft.lb
- Omfatter momenter fra 10 til 400 Nm / 7,5 til 300 ft.lb
- Nøyaktighet $\pm 3\%$ av avlesningen, som overgår kravene i ISO6789-1:2017
- Klikksystemet utløser et følbart signal og et lydsignal
- Skrallehoder med push-through tapp fra 3/8" til 3/4" som gjør det mulig å bruke verktøyet med og mot klokken
- Håndtakets midtpunkt og kalibreringskraftpunkt er markert på håndtaket
- Låseknott med blå ring på innsiden varsler brukeren når nøkkelen er ulåst
- Alle i halvgjennomsiktig firkantet rør med eurohull
- Alle nøkler leveres med et sertifikat fra fabrikken i henhold til internasjonale standarder
- ISO 6789
- Produsert i Storbritannia
- Kan brukes med eller mot klokken ved at du trykker firkanttappen gjennom skrallehodet



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|--------------|
| Vekt | 1.57 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.2142 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | NØKKELE |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 0.0 mm |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |
| Størrelse | 60-300NM |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=211938>