

# MOMENTNØKKELE 60-300NM 74WR-300

Produktnummer: 211938

- Slitesterk mekanisme med over 100 000 sykluser innenfor toleransene
- Rask skalajustering gjør innstillingen enklere og raskere
- TIMESTRIP Visuell angivelse som viser at det er på tide å rekalkibrere nøkkelen. Kan stilles inn på 3, 6, 9 eller 12 måneder
- Stor dobbel skala i Nm/ft.lb
- Omfatter momenter fra 10 til 400 Nm / 7,5 til 300 ft.lb
- Nøyaktighet  $\pm 3\%$  av avlesningen, som overgår kravene i ISO6789-1:2017
- Klikksystemet utløser et følbart signal og et lydsignal
- Skrallehoder med push-through tapp fra 3/8" til 3/4" som gjør det mulig å bruke verktøyet med og mot klokken
- Håndtakets midtpunkt og kalibreringskraftpunkt er markert på håndtaket
- Låseknott med blå ring på innsiden varsler brukeren når nøkkelen er ulåst
- Alle i halvgjennomsiktig firkantet rør med eurohull
- Alle nøkler leveres med et sertifikat fra fabrikken i henhold til internasjonale standarder
- ISO 6789
- Produsert i Storbritannia
- Kan brukes med eller mot klokken ved at du trykker firkanttappen gjennom skrallehodet



## Spesifikasjoner

Vekt	1.57 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2142 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	NØKKELE
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm

Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Størrelse	60-300NM

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=211938>