

MOMENTNØKKEL 5-25NM 1/4" 74WR-25

Produktnummer: 212715

- Slitesterk mekanisme med over 100 000 sykluser innenfor toleransene
- Rask skalajustering gjør innstillingen enklere og raskere
- TIMESTRIP Visuell angivelse som viser at det er på tide å recalibrere nøkkelen. Kan stilles inn på 3, 6, 9 eller 12 måneder
- Stor dobbel skala i Nm/in.lb
- Omfatter momenter fra 3 til 25 Nm / 27 til 220 in.lb
- Kan bare brukes med klokken
- Nøyaktighet $\pm 3\%$ av avlesningen, som overgår kravene i ISO6789-1:2017
- Klikksystemet utløser et følbart signal og et lydsignal
- Reversibelt skråløhode med 1/4" firkanttapp som kun tillater bruk med klokken
- Håndtakets midtpunkt og kalibreringskraftpunkt er markert på håndtaket
- Låseknott med blå ring på innsiden varsler brukeren når nøkkelen er ulåst
- Alle i halvgjennomsiktig firkantet rør med eurohull
- Alle nøkler leveres med et sertifikat fra fabrikken i henhold til internasjonale standarder
- ISO 6789
- Produsert i Storbritannia



Spesifikasjoner

Vekt	0.396 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	1.188 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	MANUELL
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0

Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Størrelse	5-25NM

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=212715>