

# LOCTITE 7505 RUSTOMVANDLER 1LTR

Produktnummer: 225351

## LOCTITE® SF 7505

En melkeaktig, vannbasert og hurtigtørkende syntetisk lateksbasert harpiks som påføres rustet metall for å stanse rustdannelsen og beskytte overflaten. Fungerer som primer for overflatebehandling. Tåler kontinuerlig varmealdring opptil +90 °C og helt opptil +120 °C i korte perioder.

- Hurtigtørkende.
- Vanlige bruksområder inkluderer rør og ventiler, armaturer i raffinerier, tankskip, kraftverk, samt boligbaserte og kommersielle varme-/kjøleanlegg.
- Brukes også på lastebiler og trailere, landbruksutstyr og andre steder som krever rustbeskyttelse.
- Stanser rustdannelse, beskytter overflaten og fungerer som primer.

### Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	RUSTOMFORMER
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm



<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Lengde</b>	0.0 mm
<b>Størrelse</b>	1LTR

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=225351>