

LOCTITE 542 50ML. GJENGETETNINGSMIDDEL MIDDELS

Produktnummer: ZV0000124

LOCTITE® 542

Utformet for låsing og tetting av metallrør og rørdeler i tillegg til andre sylindriske metallmonteringer. Produktet herder ved fravær av luft mellom tettsittende metallflater og forhindrer løsning og lekkasje som følge av støt og vibrasjon. De tiksotropiske egenskapene til LOCTITE 542 reduserer migrering av flytende produkt etter påføring på delen.

- Perfekt til fine gjenger som brukes i hydrauliske, pneumatiske og generelle rørdeler.
- Hurtig tetting med lavt trykk.
- Egner seg kun til metallgjenger.
- Bestandig mot drivstoff, olje, kjølevæsker og hydraulikkvæsker.
- Låser forbindelse mot løsning pga. vibrasjon.
- DVGW-godkjent (EN 751-1): NG-5146AR0855.

Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.7 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0 mm
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	MIDDELS STERKT
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0



Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm
Størrelse	150ML

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=ZV0000124>