

LOCTITE 567 50ML

Produktnummer: 90212

LOCTITE® 567 er et off-white, tiksotropisk metakrylat-basert gjengetetningsmiddel med lav styrke. Produktet herder i fravær av luft og ved kontakt med metaller når de ligger inne i gjenger opptil M80/R3". Produktet er best egnet til grove metallgjenger og har et løsrivningsmoment på 1,7 Nm. Viskositeten er 280 000 - 800 000 mPa·s og brukstemperaturområdet fra -55 til +200 °C. UL-godkjent.

- Enkomponent - renslig og enkelt å påføre
- Hverken siger, krymper eller blokkerer systemer
- Hurtig tetning med lavt trykk
- Tiksotropisk og høy/svært høy viskositet
- UL-godkjent



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor

0

Lengde

0.0 mm

Størrelse

50ML

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=90212>