

BÅNDSAG 230x280 GH-LR 400V/3/50Hz

Produktnummer: 212894

Manuell båndmaskin. Arbeidsbevegelse av armen er forårsaket av vekten av selve armen, hastigheten reguleres av en hydraulisk sylinder.

Maskinen er konstruert for skjæring av materiale i vertikale og vinkelsnitt, vinkelkutt er mulig å stille inn flytende fra 0 til 60 grader til høyre. Endring av vinkel ved hjelp av hurtigklemmehåndtak. Den er egnet for stykkproduksjon og liten serieproduksjon. Takket være sin robuste konstruksjon muliggjør den skjæring av et bredt spekter av profiler og fulle materialer.

Konstruksjon:

- Maskinen er konstruksjonsmessig utformet på den måten, slik at den tilsvarer standard anstregelser under produktive forhold. Det er derfor alle bærende deler er laget som støpejernstøpegods (fasthet, absorbering av vibrasjoner og støpp). Deler av arm, skrustikke og dreiebord er støpejern.
- Armen til maskinen er laget av støpejern og den er designet for å sikre kraften og presisjonen til kuttet. Armen er skrånende i 25 grader, det øker bladets levetid.
- Nede arbeidsposisjoner på armen styres av kam og mikrobrytere. Armen stopper automatisk etter å ha nådd nede posisjon. Armen løftes av operatøren manuelt.
- Skruetikka er laget av støpejern. Kjeve sikrer sikker fastklemming av materialet.
- Den manuelt betjente skrustikken er plassert i et justerbart svalehalespor.
- Bevegelig kjeve på skrustikken er manuell med et hjul og trapesgjenger.
- Den grunnleggende delen av skrustikken beveger seg i henhold til retningen til vinkelkutteinnstillingen, fiksering gjøres av håndtaket.
- Snubordet er støpejern. En platespiller gir en stor plass for støtte av materialet og dens perfekte fastspenning.
- Manuell dreining av bordet for vinkelkutt, vinkelfiksering med hurtigspennspak.
- Generelle vinkler justeres med nonius.



Grunnleggende utstyr til maskinen:

- Bladet fører inn føringer med hardmetallplater og ledende lagre og langs støpejernsskiver.
- Det er en føring plassert på den faste bjelken på drivside. På strammesiden er det føringen plassert på den bevegelige bjelken.
- Styrebjelkene til bevegelige båndføringer er justerbare i hele arbeidsområdet. Manuell justering og innfesting av styrebjelkene.
- Styreholder beveger seg i justerbar svalehalespor.
- Sagbåndet er utstyrt med en beskyttelse som beskytter operatøren mot fresing og kuttemulsjon.
- Mekanisk stramming av bladet.
- Automatisk indikasjon av bladspenning.
- En passiv drevet rensebørste for perfekt rengjøring og funksjon av bladet.
- Drift av maskin løses av snekkegirakasse med permanent oljefylling. Trefasemotor med dobbel vikling, to skjærehastigheter. Termobeskyttelse av motor.
- Kjølesystemet distribuerer kuttemulsjon til båndføringene.
- Base med tank for chips.
- Indikasjon på stramming av bladet og åpning av dekselet.
- Styring av 24 V.

Grunnleggende utstyr til maskinen:

- Måling av endestopp.
- Båndsagblad.
- Sett med skiftenøkler for felles service.
- Manuelle instruksjoner i elektronisk form (CD).

Driftssvklus:

Manuelt styrt hurtiaspennskruestikk. kuttet reguleres av en hydraulisk demper og en strøpeventil operatørens kutttehastighet. Etter fullføring stopper kuttemaskinen automatisk og en operatør løfter armen manuelt til startposisjonen. Mating av materiale skjer manuelt.

Spesifikasjoner

Vekt	320.0 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	787.0 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	Manuell
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm



mm	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"
○	230	150	130	100	x	x	x	x	x	x
●	150*	140*	90*	90*	x	x	x	x	x	x
□	280 x 220	180 x 170	120 x 90	100 x 120	x	200 x 120	180 x 120			

*Neseradius for maksimale data ansettelse

Modell	Effekt	Spinn	Spinn	Spinn	Spinn
5400V	0.8/1.4	15/15	27/26/21/18.9	120	

Code	Linje	Ben	Stang	Stang	Stang	V
163		88	88	120	160	137

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=212894>