

KJERNEBOR Ø 12 X 30 HSSCO RQX



Produktnummer: 100391

ALFRA Rotabest – HSS Kjernebor RQX Coated. Kutte dybde 30 mm.
Weldon skaft: 19 mm, 2 drivflater.
Diameter: 12 mm.
Innvendig boring: 6,35 mm.
Stål kvalitet: Spesiell super høyhastighets stålkobolt, coated.
Polert seksjon: Med for-og etterkutter.

Egnet for: Alfra Rotabest, BDS, Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Universal, Nitto, Jancy, Hougen, Magtron, Promac, Rotabroach og alle andre magnetiske øvelser med Weldon skaft.



Spesifikasjoner

Vekt	0.2 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	HSS
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	12.0 mm
Bortype	KJERNEBOR

Borelengde	30
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=100391>