

# KJERNEBOR Ø 14 X 50 HSSCO RQX

Produktnummer: 100394

ALFRA Rotabest - HSS Kjernebor RQX Coated. Kutte dybde 50 mm.  
Weldon skaft: 19 mm, 2 drivflater.  
Diameter: 14 mm.  
Innvendig boring: 6,35 mm.  
Stål kvalitet: Spesiell super høyhastighets stålkobolt, coated.  
Polert seksjon: Med for-og etterkutter.

Egnet for: Alfra Rotabest, BDS, Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Universal, Nitto, Jancy, Hougen, Magtron, Promac, Rotabroach og alle andre magnetiske øvelser med Weldon skaft.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.2 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	HSS
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	14 mm
Bortype	KJERNEBOR

<b>Borelengde</b>	50
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=100394>