

PERMA AKTIVERINGSSKRUE GUL 1 MND.

Produktnummer: 121851

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Hvordan skruen fungerer

Man skrur inn en plastaktiveringsskrue i toppen av smørpatronen. Skruen inneholder en tokomponents metallbrikke såkalt gass-aktiveringsbrikke. Ved å skruer denne skruen inn i patronen så presses aktiveringsbrikken ned i en beholder inneholdende en elektrolytt-sitronsyre. Her startes så en kjemisk reaksjon som bygger opp et gasstrykk på opptil 4 bar. Gasstrykket setter et stempel i bevegelse som igjen kontinuerlig presser fett inn i smørestedet. Ved slutten av brukstiden blir det fargete stampelet synlig i den nedre gjennomsiktige del av patronen. Patronen inneholder 120 cm³ med fett eller olje.

Brukstidens lengde bestemmes av aktiveringsskruens farge. Denne skruen er lett synlig:

- Gul = 1 måned
- Grønn = 3 måneder
- Rød = 6 måneder
- Grå = 12 måneder

Dette gjelder ved temperatur 20°C.



Spesifikasjoner

Vekt	0.01 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.01 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	AKTIVERINGSSKRUE
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	FUTURA
Bredde ytre ring	0.0 mm

Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Bruksområde	0+40C
Lengde	0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121851>