

PERMA CLASSIC SF05 AUTOMATSMØRER

Produktnummer: 121925

HIGH TEMP. / EXTREME PRESSURE GREASE

- High performance for vibrations and shock loads
- Good emergency lubrication properties
- Excellent aging and oxidation resistance

Enkel, robust og pålitelig

perma CLASSIC og perma FUTURA kan brukes i alle typer applikasjoner med ambient temperaturer fra 0 til 40°C. Avhengig av driftsforholdene, et smøremiddel volum på 120 cm³ blir tømt på 1, 3, 6 eller 12 måneder. Pålitelig funksjon er basert på en elektrokjemisk reaksjon. Aktivatoren er skrudd i smøresystemet og «øyet på skruen» revet av. Den inneholder gassgeneratoren frembringer et trykk på maks. 4 bar, noe som beveger stempelet fremover og transporterer smøremiddel inn i smørepunkt.

Hvordan den fungerer

Man skruer inn en plastaktiveringskruer i toppen av smørpatronen. Skruen inneholder en tokomponents metallbrikke såkalt gass-aktiveringsbrikke. Ved å skruer denne skruen inn i patronen så presses aktiveringsbrikken ned i en beholder inneholdende en elektrolytt-sitronsyre. Her startes så en kjemisk reaksjon som bygger opp et gasstrykk på opptil 4 bar. Gasstrykket setter et stempel i bevegelse som igjen kontinuerlig presser fett inn i smørestedet. Ved slutten av brukstiden blir det fargete stempelet synlig i den nedre gjennomsiktige del av patronen. Patronen inneholder 120 cm³ med fett eller olje.

Brukstidens lengde bestemmes av aktiveringskruen's farge. Denne skruen er lett synlig: gul=1 måned, grønn=3 måneder, rød= 6 måneder, grå=12 måneder. Dette gjelder ved temperatur 20°C.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|------------|
| Vekt | 0.5 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.3 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | GASSDREVET |
| Type 4 | 0.0 |

| | |
|--|--------------|
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Serie | CLASSIC |
| Kvalitet | EKSTREM FETT |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 0.0 mm |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Bruksområde | 0+40C |
| Lengde | 0.0 mm |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121925>