

# KSEM185R7WN25M

Produktnummer: 1279863

D1 = 18,50 mm  
 DIMAX = 19,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7  
 L = 2224,00 mm  
 L3 = 163,00 mm  
 L4 = 140,00 mm  
 L5 = 2,9370 mm  
 LS = 56,00 mm  
 D = 25,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 2

## KSEM 7XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.483 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	18.5 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	7XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1279863>