

LOCTITE 518 FLENSPAKNING 50ML

Produktnummer: 140889

- Semifleksibel, anaerob flenspakning med middels styrke.
- For aktive og inaktive stive metallflenser.
- Herder gjennom mindre overflateforurensning.
- Tilpasses ujevnheter på flensflaten og spalter opptil 0,25 mm.
- Geléaktig konsistens.
- Tetter øyeblikkelig mot lavt trykk.
- Reduser lagerkostnadene - ikke behov for stort lager med spesialskårne pakninger.
- Tåler høyt trykk når de er gjennomherdet.
- Ingen kompresjonsreduksjon eller forskjøvne pakninger.
- Enkel å automatisere.
- Reduserer prosesskostnader - eliminerer manuell montering av konvensjonelle pakninger.

Loctite 518 Anaerob flenstetning. Middels høy styrke. Produktet herder uten kontakt med luft mellom tettsittende metallflater. Gir bestandighet mot lave temperaturer umiddelbart etter at flensene er montert. Fyller spalter opp til 0,25 og danner en fleksibel og kjemikaliebestandig pakning som verken går i stykker eller brytes ned. Deler demonteres enkelt også etter lang tids bruk. Brukes vanligvis som plassformet pakning på stive flenskoblinger, f.eks. i girkasser og maskinhus. Næringsmiddelgodkjent i henhold til NSF P1 reg.nr. 123758. Oljebestandighet: utmerket. Vann-/glykolbestandighet: utmerket. Arbeidstemperaturområde: -55 til +150 °C. Tilpasser seg etter ujevnheter og riper inntil 0.25 mm på flensflatene. Ideell til arbeid på overliggende og loddrette flater (drypper ikke). Tetter umiddelbart ved lavt trykk. Farge: rød. Maks. spalte: 0,25 mm. Skjærestyrke: 7.5 N/mm². Viskositet: 500 000 - 1 000 000. Fikseringstid; stål: 25 min, aluminium: 20 min.

Oppgradert formula for å gi: Økt hefting på kontaminerte flater. Bedre fleksibilitet og økt hefting. Økt tetningskapasitet. Bedre spalteherding. Bedre resultat på passive metaller uten aktivator.

Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm

Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm
Størrelse	50ML

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=140889>

