

KSEM280R10WN32M

Produktnummer: 1551847

D1 = 28,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 28,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 378,00 mm
 L3 = 313,00 mm
 L4 = 280,00 mm
 L5 = 4,3080 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 6

KSEM 10XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

Vekt	1.16 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	28 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	10XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1551847>