

KSEM241R10WN32M

Produktnummer: 1611438

D1 = 24,01 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 24,50 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 346,00 mm
 L3 = 281,00 mm
 L4 = 245,00 mm
 L5 = 3,8110 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 5

KSEM 10XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-----------|
| Vekt | 1.062 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.2 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 24.01 mm |
| Bortype | KSEM |

