

KSEM281R10WN32M

Produktnummer: 1611443

D1 = 28,016 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 28,50 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 390,00 mm
 L3 = 325,00 mm
 L4 = 285,00 mm
 L5 = 4,3090 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 7

KSEM 10XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

Vekt	1.175 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	KROPP
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	28.1 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	10XD
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1611443>