

KSEM321R3WD50M

Produktnummer: 1749102

D1 = 32,01 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 33,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
 L = 220,00 mm
 L1 = 159,00 mm
 L3 = 148,00 mm
 L4 = 99,00 mm
 L5 = 4,9250 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 9

KSEM 3XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

Vekt	2.2275 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	32.1 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1749102>