

# KSEM150R5WN20M

Produktnummer: 1772749

D1 = 15,00 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 15,50 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 154,00 mm  
 L3 = 100,00 mm  
 L4 = 80,00 mm  
 L5 = 2,3810 mm  
 LS = 50,00 mm  
 D = 20,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = A

## KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Vekt               | 0.2 kg     |
| Bredde/tykkelse    | 0.0 mm     |
| Høyde              | 0.0 mm     |
| Volum              | 0.05 liter |
| Dimensjon          | 0.0        |
| Nøkkelvidde        | 0.0 mm     |
| kW                 | 0.0        |
| Innvendig diameter | 0.0 mm     |
| Utvendig diameter  | 0.0 mm     |
| Type               | KROPP      |
| Type 4             | 0.0        |
| Delelengde         | 0.0 mm     |
| Type 3             | 0.0        |
| Bredde ytre ring   | 0.0 mm     |
| Bredde indre ring  | 0.0 mm     |
| Type 2             | 0.0        |
| Type 5             | 0.0        |
| Bordiameter        | 15.0 mm    |
| Bortype            | KSEM       |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Borelengde</b>                      | 5XD    |
| <b>Diameter</b>                        | 0.0 mm |
| <b>Neseradius</b>                      | 0.0 mm |
| <b>Antall tenner/rader/deling/spor</b> | 0      |
| <b>Lengde</b>                          | 0.0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1772749>