

# LOCTITE 638 50ML SYLINDRISK LIM HØY TEMP

Produktnummer: 178703

- Tåler små forurensinger, inkludert industrioljer
- Meget sterkt på alle metaller, inkluderte passive underlag
- Høy temperaturbestandighet
- Perfekt til akslinger, tannhjul, trinser og lignende sylindriske deler

## Loctite 638 – Sylindrisk fastsetting.

Utformet for liming av sylindriske monteringsdetaljer, spesielt der fugespaltene kan bli så store som 0.25 mm. Den fungerer både på aktive metaller og passive flater (f.eks. rustfritt stål), og den har meget gode herdingsegenskaper. Produktet har gode høytemperaturoegenskaper og god oljebestandighet samt er motstandskraft mot mindre ytre forurensninger, inklusive industrioljer. Ideell for aksler, tannveksler, reimskiver og lignende sylindriske deler. Næringsmiddelgodkjent iht. P1 NSF reg. nr.: 123010.



## Spesifikasjoner:

- DVGW-godkjenning (EN 751-1): NG-5146AR0619
- WRAS-godkjenning (BS 6920): 0511518
- Farge: Grønn
- Fluorescens: Ja
- Arbeidstemperaturintervall: -55°C til +180°C
- Skyvefasthet: > 25 N/mm<sup>2</sup>
- Tiksotropi: Nei
- Viskositet: 2000 - 3000 mPa·s
- Fikseringstid på stål: 4 min
- Maksimal diametral klaring: 0,25 mm

## Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	HØY TEMP
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0

<b>Bredde ytre ring</b>	0.0 mm
<b>Bredde indre ring</b>	0.0 mm
<b>Type 2</b>	0.0
<b>Type 5</b>	0.0
<b>Bordiameter</b>	0.0 mm
<b>Diameter</b>	0.0 mm
<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Lengde</b>	0.0 mm
<b>Størrelse</b>	50ML

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=178703>