

KSEM135R3WN16M

Produktnummer: 1792293

D1 = 13,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 13,50 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 111,00 mm
 L3 = 59,00 mm
 L4 = 42,00 mm
 L5 = 2,1430 mm
 LS = 48,00 mm
 D = 16,00 mm
 SSC (Insert seat size) = C

KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

Vekt	0.125 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	13.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1792293>