

KSEM125R10WN16M

Produktnummer: 1797206

D1 = 12,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 13,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 195,00 mm
 L3 = 143,00 mm
 L4 = 125,00 mm
 L5 = 1,9840 mm
 LS = 48,00 mm
 D = 16,00 mm
 SSC (Insert seat size) = C

KSEM 10XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|------------|
| Vekt | 0.188 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.05 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 12.5 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|-------------------|------|
| Borelengde | 10XD |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1797206>