

# KSEM130R10WN16M

Produktnummer: 1797207

D1 = 13,00 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 13,50 mm  
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10  
 L = 200,00 mm  
 L3 = 148,00 mm  
 L4 = 130,00 mm  
 L5 = 2,0630 mm  
 LS = 48,00 mm  
 D = 16,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = C

## KSEM 10XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.19 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	13 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	10XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1797207>