

# GALVASUN SPRAY 400ML KALDGALV.



Produktnummer: 121269

Beskytter deler etter sveisearbeid og ved reparasjon av deler.

Dette aluminium-baserte kaldgalvaniseringsmiddelet er designet for langvarig beskyttelse av alle typer metall. Det gir utmerket motstand i aggressive temperaturmiljøer, med en temperaturbestandighet på opptil 400°C. Produktet gir en blank finish, noe som gjør det egnet for estetiske bruksområder i tillegg til funksjonelle formål. Tørketiden før håndtering av de belagte delene er bare 1 time. Drivgass: butan/propangass.

## Spesifikasjoner

Vekt	0.0 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.0 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor

0

Lengde

0.0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121269>

