

HULLSAG 3830 Ø32-SB

Produktnummer: 315048

Produktdetaljer

- Sandflex® hullsager i bi-metall fungerer utmerket på de fleste materialer, som tre, plast, ikke-jernholdig og jernholdig stål, inkludert rustfritt stål
- Konstruksjon i bi-metall med 8 % kobolt for økt slitestyrke
- Passer til alle bormaskiner, både stasjonære og bærbare
- Slisser for enkel fjerning av kjernen
- Skjæredybde maks. 38 mm (1 1/2")
- 4/6 tenner pr. tomme
- Maks. hull diameter = nominell hullsagstørrelse +1,5 mm / -0,0 mm
- Alle -C hullsager leveres i SB-pakning med en bruksanvisning som også fungerer som tannbeskyttelse
- Laget for profesjonell bruk
- Konstruksjon i bi-metall med 8 % kobolt for økt slitestyrke
- Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
- Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
- Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
- Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene



Spesifikasjoner

Vekt	0.09 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm

Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	32.0 mm
Bortype	HULLSAG
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=315048>