

HULLSAG 3832 HM Ø102

Produktnummer: 315117

Produktdetaljer

- Hullsager med hårdmetalltenner som er spesielt utviklet for rustfritt stål og andre materialer som er vanskelige å kappe
- Optimalt varmebehandlet for å sikre lang levetid og god støtte for hårdmetalltennene
- Hårdmetall er hardere enn bi-metall, og er egnet for flere bruksområder
- En allsidig hullsag for kapping i rustfritt stål, støpejern, tre med spiker, fliser, gipsplater, glassfiber og andre slipende materialer
- Hvis du ikke har optimale skjæreforhold, er hullsagene i hårdmetall tøffere enn bi-metall, også i stål
- 4 tenner pr. tomme
- Slisser for enkel fjerning av kjernen
- Skjæredybde maks. 38 mm (1 1/2")
- Maks. hull diameter = nominell hullstørrelse +1,5 mm / -0,0 mm
- Den hårdmetallbestykkede spissen slipes til endelig form med 6° positiv skjærevinkel
- Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
- Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene



Spesifikasjoner

Vekt	0.45 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.0 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0

Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=315117>